

| <b>HONDA Reifen- und Felgenliste</b>                                |             |                     |               |    |                                    |  |                        |                       |                                   |
|---|-------------|---------------------|---------------|----|------------------------------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Verkaufsbezeichnung   | Fahrzeugtyp | EG-TG-Nr.           | Reifengröße   | 1* | Felgenreiße                        | Felgen-Kennzeichnung                                     | Einpresstiefe (+) (mm) | Nabendurchmesser (mm) | Lochkreisdurchmesser (mm) / -zahl |
| <b>Serien- und Umrüsterbereifung auf Basis der Typengenehmigung</b> |             |                     |               |    |                                    |  |                        |                       |                                   |
| ACCORD 2,0 AT/MT  | CU1         | e6*2001/116*0113*.. | 205/60R16 92V | J  | 16 x 6 1/2 J ST<br>16 x 6 1/2 J LM | ohne<br>TL0-16065B<br>TL0-16065C<br>TL0-665A<br>SJF-655B | 50                     | 64                    | 114,3 / 5                         |
|   |             |                     |               | N  | 16 x 6 1/2 JJ LM                   |  |                        |                       |                                   |
|   |             |                     |               | J  | 16 x 6 1/2 JJ LM                   | SDR-665D<br>SPR-665D                                     | 55                     | 64                    |                                   |
|   |             |                     | 225/50R17 92V | J  | 17 x 7 1/2 J LM                    | TL0-775A<br>TL0-775B<br>TL2-17075B                       | 55                     | 64                    | 114,3 / 5                         |
|   |             |                     | 225/45R18 92V | N  | 18 x 7 1/2 J LM                    | SMR-875A<br>TL0-875A<br>TL0-875B                         | 55                     | 64                    | 114,3 / 5                         |



| <b>HONDA Reifen- und Felgenliste</b>                                   |             |                     |               |    |                 |                                    |                        |                       |                                   |
|--|-------------|---------------------|---------------|----|-----------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Verkaufsbezeichnung  | Fahrzeugtyp | EG-TG-Nr.           | Reifengröße   | 1* | Felgengröße     | Felgen-Kennzeichnung               | Einpresstiefe (+) (mm) | Nabendurchmesser (mm) | Lochkreisdurchmesser (mm) / -zahl |
| <b>Serien- und Umrüsteraufbereitung auf Basis der Typengenehmigung</b> |             |                     |               |    |                 |                                    |                        |                       |                                   |
| ACCORD 2,4 AT/MT   | CU2         | e6*2001/116*0114*.. | 225/50R17 95V | J  | 17 x 7 1/2 J LM | TL0-775A<br>TL0-775B<br>TL2-17075B | 55                     | 64                    | 114,3 / 5                         |
|  |             |                     | 225/45R18 95V | N  | 18 x 7 1/2 J LM | SMR-875A<br>TL0-875A<br>TL0-875B   | 55                     | 64                    | 114,3 / 5                         |
|  |             |                     | 235/45R18 95V | J  | 18 x 8 J LM     | TL0-880A<br>TL0-880B<br>TP1 880A   | 55                     | 64                    | 114,3 / 5                         |

| <b>HONDA Reifen- und Felgenliste</b>                      |             |                     |                                    |    |                  |  |                        |                       |                                   |
|---|-------------|---------------------|------------------------------------|----|------------------|--|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Verkaufsbezeichnung                                       | Fahrzeugtyp | EG-TG-Nr.           | Reifengröße                        | 1* | Felgenreöße      | Felgen-Kennzeichnung                       | Einpresstiefe (+) (mm) | Nabendurchmesser (mm) | Lochkreisdurchmesser (mm) / -zahl |
| <b>Serien- und Umrüsterauf Basis der Typengenehmigung</b> |             |                     |                                    |    |                  |  |                        |                       |                                   |
| ACCORD 2,2 i-DTEC AT/MT<br>(110 kW-Version)               | CU3         | e6*2001/116*0115*.. | 215/60R16 95V                      | J  | 16 x 6 1/2 J ST  | ohne<br>TL0-665A<br>TL0 16065B<br>SJF-655B | 50                     | 64                    | 114,3 / 5                         |
|   |             |                     |                                    | J  | 16 x 6 1/2 J LM  |  |                        |                       |                                   |
|   |             |                     | 225/50R17 95V                      | J  | 16 x 6 1/2 JJ LM | TL0 16065C<br>SDR-665D<br>SPR-665D         | 55                     | 64                    | 114,3 / 5                         |
|   |             |                     |                                    | J  | 16 x 6 1/2 JJ LM |  |                        |                       |                                   |
| 225/45R18 95V   | J           | 17 x 7 1/2 J LM     | TL0-775A<br>TL0-775B<br>TL2 17075B | 55 | 64               | 114,3 / 5                                  |                        |                       |                                   |
|   | N           | 18 x 7 1/2 J LM     |                                    |    |                  |  |                        |                       |                                   |
|   |             |                     |                                    | J  |                  | SMR-875A<br>TL0-875A<br>TL0-875B           | 55                     | 64                    | 114,3 / 5                         |

| <b>HONDA Reifen- und Felgenliste</b>                              |             |   |               |    |                 |                                    |                        |                       |                                   |
|---|-------------|---|---------------|----|-----------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| Verkaufsbezeichnung   | Fahrzeugtyp | EG-TG-Nr.   | Reifengröße   | 1* | Felgenreöße     | Felgen-Kennzeichnung               | Einpresstiefe (+) (mm) | Nabendurchmesser (mm) | Lochkreisdurchmesser (mm) / -zahl |
| <b>Serien- und Umrüsterzeugung auf Basis der Typengenehmigung</b> |             |   |               |    |                 |                                    |                        |                       |                                   |
| ACCORD 2,2 i-DTEC 180 MT<br>(132 kW-Version)                      | CU3         | <b>ab e6*2001/116*0115*03</b><br>D2: Variante 2 / Version 11 <u>und</u><br>D2: Variante 2 / Version 13: | 225/50R17 95V | J  | 17 x 7 1/2 J LM | TL0-775A<br>TL0-775B<br>TL2 17015B | 55                     | 64                    | 114,3 / 5                         |
|   |             | <b>ab e6*2001/116*0115*06</b><br>D2: Variante 3 / Version 11 <u>und</u><br>D2: Variante 3 / Version 13: | 225/45R18 95V | N  | 18 x 7 1/2 J LM | SMR-875A<br>TL0-875A<br>TL0-875B   | 55                     | 64                    | 114,3 / 5                         |
|   |             | <b>ab e6*2001/116*0115*07</b><br>D2: Variante 4 / Version 11 <u>und</u><br>D2: Variante 4 / Version 13: | 225/45R18 95V | N  | 18 x 7 1/2 J LM | SMR-875A<br>TL0-875A<br>TL0-875B   | 55                     | 64                    | 114,3 / 5                         |
|   |             | <b>ab e6*2001/116*0115*03</b><br>D2: Variante 2 / Version 12 <u>und</u><br>D2: Variante 2 / Version 14: | 225/45R18 95V | N  | 18 x 7 1/2 J LM | SMR-875A<br>TL0-875A<br>TL0-875B   | 55                     | 64                    | 114,3 / 5                         |
|   |             | <b>ab e6*2001/116*0115*06</b><br>D2: Variante 3 / Version 12 <u>und</u><br>D2: Variante 3 / Version 14: | 225/45R18 95V | N  | 18 x 7 1/2 J LM | SMR-875A<br>TL0-875A<br>TL0-875B   | 55                     | 64                    | 114,3 / 5                         |
|   |             | <b>ab e6*2001/116*0115*07</b><br>D2: Variante 4 / Version 12 <u>und</u><br>D2: Variante 4 / Version 14: | 235/45R18 95V | J  | 18 x 8 J LM     | TL0-880A<br>TL0-880B<br>TP1 880A   | 55                     | 64                    | 114,3 / 5                         |

**Hinweis:**  
 Die Varianten/Versionen  
 finden Sie im Feld D2 der  
 Zulassungs-  
 bescheinigung Teil I, Teil II  
 oder im COC Papier unter